



LinKEO



Build connection



内含型录页
CATALOGUE
PAGES
→ INSIDE

 **legrand**® 罗格朗

智造电气 · 用心于众

罗格朗集团

A GLOBAL SPECIALIST

罗格朗 专注建筑电气

总部设在法国的利摩日，罗格朗是电气与智能建筑系统专家
在近 90 个国家或地区设有分支机构
产品销往近 180 个国家或地区

1865 年

罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施行业的专家。他在国际商业、工业和住宅市场供应的综合的解决方案为世界各地的客户提供了一个基准。集团将科技与社会趋势相结合对建筑产生持续的影响，例如能源效率、数字家庭一体化，人口老龄化等。它的目标是通过以简单的、创新的以及可持续的电气与数字基础设施和连接解决方案来改造人们生活、工作和会面的空间，以改善生活。

5% 规划平均每年将 5% 的
销售额用于创新研发

38,200
全球员工

7.0 billion
2021 年全球营业额



罗格朗企业社会责任



多样性和包容性

性别多样性
多样性和包容性标签
职业生涯早期的就业能力
供应商多样性和包容性



减少碳排放

为客户避免了二氧化碳排放
二氧化碳排放量减少
提升能效
可再生能源部署



发展循环经济

循环的商业模式
增加使用再生材料
逐步淘汰包装中的一次性塑料
环保产品声明



企业的责任

顾客满意度
罗格朗商业道德承诺
就业能力和技能发展
安全工作场所
扩大社会保障面

目录

罗格朗介绍	1
LINKEO C 产品介绍	3
LINKEO C 产品型录	9
罗格朗样板工程	17



技术白皮书

布线技术白皮书是综合布线技术标准的参考文献，罗格朗是布线技术白皮书的主编单位。

罗格朗独特设计

传承罗格朗一贯的设计理念，**无需卡线工具**，**轻松便捷**，易于使用。

“我可以用 LINKEO C 模块轻松反复端接，省时省力。”
- 来自电信运营商的技术人员

快速端接与拆卸

您只需一把剪线钳，即可**快速完成** LINKEO C 模块的端接。

“使用 LINKEO C 模块将节省大量端接和运维时间。”
- 来自电信运营商的技术人员

性能

我们提供一整套高性能的结构化布线解决方案，包含**cat. 5e到cat. 6A**，非屏蔽与屏蔽产品。

“我们每天要在零故障的情况下传输十亿字节的数据。”
- 来自3D动画视频制作行业工作者

LINKEO

Build connection

简单便捷的布线系统: LINKEO C

LINKEO C 关注大中型企业局域网的应用环境，为您提供完整、满意的结构化布线解决方案。其独特和创新设计助您实现快速安装，方便您后期运维，提高安装效率，缩短运维时间，增加生产力。

LINKEO C 同时提供25年的质量保证。

 To know more watch the tutorials: connectors termination & range presentation

更高级的模块

全新 LINKEO C 系列带来无需卡线工具的 KS 信息模块，从超五类到超六类，覆盖所有常见类型。

简单又快捷的端接方式，独有的一键锁定设计保证了数据传输的高可靠性。



为提高工作效率而生

LINKEO C KS 信息模块的创新设计满足现场操作人员对简易安装的要求。

融入人体工学设计理念，对比上一代产品，使用体验感更优。

易于端接、拆卸、实现无工具快速操作，经过多次端接后仍能保证产品性能。■

LOCKING TAB : 锁扣的颜色用以区分产品类别，三种颜色分别代表不同类别的信息模块，方便操作，一目了然。




轻松按下分线端子
安全固定连接器

LEVER : 分线端子使用杠杆原理，优化后的尺寸符合人体工程学，使得操作它所需的力量更小。每次端接都为您节省精力。

创新的设计规避了各种意外导致连接松动的风险。锁扣的设计确保了模块端接的牢靠性和数据传输的稳定性，同时也方便拆卸和再次端接。

JACK : 信息模块的底座和分线端子可以分离，方便二次端接。



快速反复端接

LINKEO C 模块在设计时充分考虑安装和运维中每一个步骤操作的高效性和简便性。

如需重复端接无需借助工具，只需要数秒即可在不损害模块性能的前提下完成再次端接。■

“倾听施工现场的心声，高效快速的安装是施工单位最为关注的事情。”

- 来自 Legrand 设计经理, Saint-Marcellin





从Cat 5e 到 Cat 6A，满足客户需求

LINKEO C 提供一套完整的高性能的数字基础设施系统，包含网络配线架、模块、面板，以及线缆和跳线等产品。

RJ45 信息模块作为结构化布线的核心部件，您可根据实际需求，选择 Cat 5e 到 Cat 6A，屏蔽和非屏蔽等不同类型的产品。

颜色管理可以帮助您一眼认出不同类别的产品。■

类别	传输速率	模块锁扣颜色	跳线颜色
Cat. 6A	10 Gbps	黑	太阳黄
Cat. 6	1 Gbps	灰	浅蓝
Cat. 5e	100 Mbps	白	浅咖啡



Cat. 6A



Cat. 6



Cat. 5e

更高效更贴心的解决方案

我们在设计环节特别关注 LINKEO C 产品能更多地融入人体工程学设计理念。主要体现为减少了模块和配线架在安装和运维的过程中产生的不舒适体验，并且简化了操作。符合人体工程学的数字基础设施，让你的工作变得更加舒适、高效。■



预定位快速安装配线架

LINKEO C 产品设计师们在设计前期非常关心前端施工和运维人员的意见，优化了产品结构，减少了安装步骤，创建了全新的简易高效的解决方案，满足您的现场需求。

例如，您可以在机柜立柱上预安装配线架，无需螺丝固定即可查看整体安装效果。这个优化后的设计让配线架的安装变得简单快捷。■



预定位快速安装配线架

LINKEO C 配线架便于安装和维护，减少安装时间。您可以简单地将配线架卡入机柜立柱中，无需安装螺丝，配线架即可卡在机柜上。让配线架的安装变得简单快捷。■



配线架后端理线器

LINKEO C 系列的配线架标配后端理线器，方便您管理线缆，让整个项目变得整洁美观。

线缆可以通过配线架后端的理线器进行管理，保持线缆整齐地穿过机柜。这是非常实用的产品，有助于管理线缆的布局和减少因凌乱而带来的意外中断。■




确保端到端链接

一位数据插座：白色，2模尺寸。带标识区域便于计算机网络的识别。匹配您办公区域的各种应用环境：线槽、墙面、桌面、地插等。■

To know more watch the tutorial:
Patch panel presentation

罗格朗布线系统: LINKEO C

铜缆



货号

632748

6A 4 对 U/FTP 屏蔽双绞线缆
传输带宽：500MHz
酸度和导电率：GB/T 17650.2、IEC 60754-2
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
烟密度：GB/T 17651.2、IEC61034-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：500m / 轴
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

LSZH

500M

货号

63272C

6 类 F/UTP 屏蔽双绞线
传输带宽：250MHz
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.22、IEC60332-2-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 轴
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

PVC

305M

货号

632722

6 类 F/UTP 屏蔽双绞线
传输带宽：250MHz
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.22、IEC60332-2-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 轴
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

PVC

305M

货号

632723

6 类 F/UTP 屏蔽双绞线
传输带宽：250MHz
酸度和导电率：GB/T 17650.2、IEC 60754-2
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
烟密度：GB/T 17651.2、IEC61034-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 轴
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

LSZH

305M

货号

632720

6 类 U/UTP 非屏蔽双绞线
传输带宽：250MHz
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.22、IEC60332-2-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

PVC

305M

货号

632721


6 类 U/UTP 非屏蔽双绞线
传输带宽：250MHz
酸度和导电率：GB/T 17650.2、IEC 60754-2
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
烟密度：GB/T 17651.2、IEC61034-2
导体直径：23AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

LSZH

305M

罗格朗布线系统: LINKEO C

铜缆



货号

632713

5e 类 F/UTP 屏蔽双绞线
传输带宽：100MHz
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.22、IEC60332-2-2
导体直径：24AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

PVC

305M

货号

632714

5e 类 F/UTP 屏蔽双绞线
传输带宽：100MHz
酸度和导电率：GB/T 17650.2、IEC 60754-2
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
烟密度：GB/T 17651.2、IEC61034-2
导体直径：24AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

LSZH

305M

货号

632711

5e 类 U/UTP 非屏蔽双绞线
传输带宽：100MHz
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.22、IEC60332-2-2
导体直径：24AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

PVC

305M

货号

632712

5e 类 U/UTP 非屏蔽双绞线
传输带宽：100MHz
酸度和导电率：GB/T 17650.2、IEC 60754-2
火焰蔓延(单根)：GB/T 18380.12、IEC60332-1-2
烟密度：GB/T 17651.2、IEC61034-2
导体直径：24AWG
导体材质：高纯度无氧铜
安装温度：0 ~+60℃
使用温度：- 20 ~+60℃
包装方式：305m / 箱
执行标准：ISO/IEC 11801, YD/T 1019
ANSI/TIA-568.2-D

LSZH

305M

罗格朗布线系统: LINKEO C

跳线



导体:多股无氧铜软线, 金片接触面镀金厚度 ≥ 50 u", 通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接, 插拔次数≥750次。
特性阻抗: 100 Ω , 工作温度: - 20 ~ +60℃。符合 ISO/IEC11801和ANSI/TIA-568.2-D 标准值。

货号

PVC

632890
632891
632892
632893

6A 26AWG F/UTP 屏蔽跳线
物理带宽: 500MHz

长度 1m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

货号

PVC

632882
632883
632884
632885

6A 26AWG U/UTP 非屏蔽跳线
物理带宽: 500MHz

长度 1m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

货号

PVC

632760
632761
632762
632763

6类 26AWG F/UTP 屏蔽跳线
物理带宽: 250MHz

长度 1m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

货号

PVC

632869
632870
632871
632872
632873

6类 26AWG U/UTP 非屏蔽跳线
物理带宽: 250MHz

长度 1m
长度 1.5m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

货号

PVC

632020
632040
632100
632200

6类非屏蔽扁平跳线
物理带宽: 250MHz

长度 0.2m
长度 0.4m
长度 1.0m
长度 2.0m

货号

LSZH

632770
632772
632773

6类 28AWG U/UTP 非屏蔽跳线
物理带宽: 250MHz

长度 1m
长度 2m
长度 3m

货号

PVC

632740
632741
632742
632743

5e类 26AWG F/UTP 屏蔽跳线
物理带宽: 100MHz

长度 1m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

货号

PVC


632774
632775
632776
632777
632778

5e类 26AWG U/UTP 非屏蔽跳线
物理带宽: 100MHz

长度 1m
长度 1.5m
长度 2m
长度 3m
长度 5m

罗格朗布线系统: LINKEO C

模块



货号	RJ45 KS 信息模块
	可选择6A/6/5e RJ45模块 水晶头与模块插拔力要求 < 20N 插拔次数≥2500次 适配LINKEO C KS 面板
632912	6A KS 屏蔽信息模块
632913	6A KS 非屏蔽信息模块
632914	6类 KS 屏蔽信息模块
632915	6类 KS 非屏蔽信息模块
632916	5e类 KS 屏蔽信息模块
632917	5e类 KS 非屏蔽信息模块
LM0011	RJ11 KS 语音模块 采用标准2对IDC端子接线 适用于2芯和4芯语音线 适合24-26AWG规格线缆安装 插拔次数≥750次

	Cat. 5e	Cat. 6	Cat. 6A
应用标准	100 Base-T	1000 Base-T	10G Base-T
物理带宽	100MHz	250MHz	500MHz
直流电阻	200m Ω Max		
绝缘电阻	500M Ω Min @100Vdc with 60s		
接触电阻	20m Ω Max		
直流载流	0.75mA DC		
端接寿命	IDC 20 次		
适用线径	实心单线: 22-26AWG		

罗格朗布线系统: LINKEO C

面板 / 地脚插



货号	面板
	可选择1、2、4口面板 标准尺寸符合国际标准86*86 PC料, 耐冲击, 抗老化
632918	KS 一位平口信息面板
632919	KS 二位平口信息面板
632920	KS 四位平口信息面板
632921	KS 一位斜口信息面板
632922	KS 二位斜口信息面板
632823C	一位平口TV面板(含电视插)
632836	3RCA 插座(含模块)
	RJ45 插座 适配SX88002 10个一盒, 每个编号为一盒
632901	6A 类屏蔽 STP,1M,45*45
632902	6 类屏蔽 FTP,1M,45*45
632903	6 类非屏蔽 1M,45*45
632904	5e 类非屏蔽 1M,45*45
	地脚插及地插盒
630620KS	铜面 3 模带 KS 支架地脚插 (快弹式)
630621KS	银色 3 模带 KS 支架地脚插 (快弹式)
679680KS	地插盒 70mm深, 预置10位KS模块支架(垂直安装)



货号	模块式配线架（满配）
	配线架端口模块化，方便单个端口拆卸及更换，标准19英寸机柜安装，使用范围广，安装维护简便快捷 整体钢板厚 1.5mm 线径适用范围：22AWG-26AWG 模块与配线架拉脱力（IEC60603-7-1）： 轴向拉力>70N 30度斜向拉力>35N 插拔次数：2500次
632894	 6A KS 屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：500MHz
632895	 6A KS 非屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：500MHz
632896	 6 类 KS 屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：250MHz
632897	 6 类 KS 非屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：250MHz
632898	 5e 类 KS 屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：100MHz
632899	 5e 类 KS 非屏蔽 24 口模块式配线架 物理带宽：100MHz

货号	端子式配线架
	一体式设计，标准19英寸机柜安装，使用范围广，安装维护简便快捷 整体钢板厚 1.5mm 线径适用范围：22AWG-26AWG 模块与配线架拉脱力（IEC60603-7-1）： 轴向拉力>70N 30度斜向拉力>35N 插拔次数：750次
632781	 6 类非屏蔽 24 口端子式配线架 物理带宽：250MHz
632780	 5e 类非屏蔽 24 口端子式配线架 物理带宽：100MHz
632787	理线器  1U 琴键式理线器





货号	室内大对数线缆
PVC	导体：高纯度无氧铜，直径 24AWG 绝缘：HDPE 电缆包装：305m/轴 工作温度：-20-75℃ 执行标准：ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801 YD/T1019
WC101050	 50 对室内非屏蔽 PVC 大对数 外径18.0±1.0mm 25 对室内非屏蔽 PVC 大对数 外径12.5±0.5mm
WC101025	
WC301100	 三类室内大对数线缆 物理带宽：16MHz 100 对室内非屏蔽 PVC 大对数 外径22.5±0.5mm 50 对室内非屏蔽 PVC 大对数 外径15.5±0.5mm 25 对室内非屏蔽 PVC 大对数 外径10.5±0.5mm
WC301050	
WC301025	
PC700100(01)A	电视线  SYWV75-5,128 编，电视线 100米，铝镁编织 SYWV75-5,128 编，电视线 300米，铝镁编织
PC700300(01)A	
PC602100A	电话线 2*0.5 无氧铜电话线 ，100m 2*0.5 无氧铜电话线 ，300m
PC602300A	
PC604100A	4*0.5 无氧铜电话线 ，100m 4*0.5 无氧铜电话线 ，300m
PC604300A	
632710	水晶头 绝缘电阻：≥500MΩ，DC1000V/min 接触电阻：≤20mΩ 插拔测试：≥750次  5e 类 RJ45 水晶头 金片接触面镀金厚度30u"  6 类 RJ45 水晶头 金片接触面镀金厚度50u"
632719	

货号	110配线架
WI3100	采用PC阻燃材料 背部采用冷轧钢板 表面静电喷涂处理 线径适用范围：22AWG-26AWG 执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC11801 ANSI/TIA-568.2-D  100 对配线架组件 19”标准机柜用
WL1005	110连接块 可提供4对和5对两种规格 IDC端子采用50u"镀镍磷青铜 线径适用范围：22AWG-26AWG 支持110、8Pin、10Pin工具进行端接  5 对连接块  4 对连接块
WL1004	
C3J00110R	 1 米 1 对 110-RJ45 鸭嘴跳线  2 米 1 对 110-RJ45 鸭嘴跳线  3 米 1 对 110-RJ45 鸭嘴跳线
C3J00120R	
C3J00130R	
C3J00110	 1 米 1 对鸭嘴跳线  2 米 1对鸭嘴跳线  3 米 1 对鸭嘴跳线
C3J00120	
C3J00130	



货号	立柜
	玻璃前门, 支持左/右安装方式 侧门和前后门均可拆卸 配线架等设备可通过立柱自动完成接地 侧门及前后门带钥匙锁设计 立柱可支持前后调节 机柜顶部和底部预制敲落孔, 方便进线管理 框架立柱 1.5mm, 功能立柱 1.5mm 前门: 单开玻璃门 (5.0mm玻璃) 后门/侧门: 0.8mm金属板 顶板/底板/托盘: 1.5mm金属板 承重: 24U 600*600 350kg 42U 600*600 600kg 42U 600*800 800kg 42U 800*800 800kg 标配: 4条功能立柱, 2个风扇, 4个脚轮带水平支架, 42U含固定层板2块, 24U含固定托盘1块
RAL9011	
LK1466M-24U	
LK1466M-42U	
LK1468M-42U LK1488M-42U LK14610M-42U	
LK14810M-42U	
LK14612M-42U LK14812M-42U	
LK1466-24U	
LK1466-42U	
LK1468-42U LK1488-42U	

货号	挂墙柜
	玻璃前门,支持左/右安装方式 机柜顶部和底部预制敲落孔, 方便进线管理 顶部通风设计 框架立柱 1.2mm 功能立柱 1.5mm 前门: 单开玻璃门 (5.0mm玻璃) 后板: 1.5mm金属板 侧板: 0.8mm金属板 顶板/底板: 1mm 承重: 6U 55kg 9U 65kg 12U 75kg
RAL9011	
LK4064-6U	
LK4064-9U LK4064-12U	
LKA1001	
LKA1002	
LKA1003	
LKA1004	
LKA1005	



360 DEGREE SOLUTION FOR YOUR PROJECTS

我们为各类建筑提供全面的电气解决方案

				低压配电 Low Voltage Power Distribution	
XL³ D0 配电柜	DEX 空气断路器	DRX 塑壳断路器	TX³ 模块化断路器		
				开关插座 Wiring Devices	
逸远·一位开关	逸景·壁脚灯	未来·带USB二三插	朗淳·一位开关		
				可视对讲/智能家居 智慧养老 Door Entry System Automation System Elderly Care	
凯盛·室内智控屏	逸景TOUCH SPad + 六位场景开关	非可视养老分机			
				照明管理/酒店客控 Lighting Management Hotel Room Control Solution	
KNX 双鉴感应器	客控主机	S6·床头多功能控制开关组合			
				综合布线 Structured Cabling	
预端接光纤配线架	预端接光缆	铜缆配线架	模块		
					线缆管理 Cable Management
卡博菲网格式桥架	卡博菲卡接式梯架	卡博菲光纤槽	DLPe 墙面线槽	地插盒	
				数据中心基础设施 Data Center Infrastructure	
UPS	数据中心智能小母线	LINKEO模块化数据中心	克莱沃PDU		

SMART
INTEGRATION
for YOU 智造电气·用心于众

Legrand Around You

罗格朗在你身边



中国建设银行安徽分行 中心机房

10,000 点



中国工商银行总行 软件开发中心

10,000 点



武汉天河机场

20,000 点



九江市民服务中心

36,000 点



北京信息科技大学昌平新校区建设项目

20,000 点



苏州现代传媒广场

20,000 点



东北国际医院

8,000 点



德赛西威 惠州+长春

16,000 点



泰州职业技术学院

24,000 点



宝能桔钓沙来华度假酒店

11,000 点



中国华录全国数据湖项目

4,000 台机柜

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



麦盘科技（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市南山区大新路318创新大厦A栋1203-1

邮编：518052

电话：15817267015

全国服务热线：0755-6907012